

AGROLUX

65 • 75



EVOLVING AGRICULTURE

Agrolux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Votre concessionnaire DEUTZ-FAHR vous conseillera volontiers:

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		AGROLUX 65		AGROLUX 75							
		2RM	4RM	2RM	4RM						
MOTEUR		1000.3 TIER III WTE3 HRT									
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	3/3000									
Alimentation		Turbo		Turbo Intercooler							
Puissance maximale (2000/25/CE)	ch/kW	62/46,5		72/54							
Puissance maximale (ECE R24.03)	ch/kW	59/44		69/51,5							
Régime nominal	tr/min.	2200									
Régime maximum	tr/min.	2350 ± 30									
Régime de ralenti	tr/min.	750									
Couple maximum/Régime	Nm / tr/min.	240/1600		265/1600							
Réserve de couple	%	22		18							
Refroidissement		liquide-huile									
Régulation du moteur		mécanique									
Filtre à air		à sec avec cartouche de sécurité									
Pot d'échappement sous le capot		avec sortie sous la plate-forme									
Capacité du réservoir	litres	70									
DIMENSIONS ET POIDS (avec pneumatiques arrières)		16.9R28		16.9R28							
Longueur maxi sans bras inférieurs	mm	3315		3315							
Largeur mini - maxi	mm	1969/2269		1985/2285							
Hauteur au capot	mm	1506		1506							
Hauteur au volant	mm	1544		1544							
Garde au sol	mm	400		400							
Empattement	mm	2037	1975	2037	1975						
Voie avant maxi	mm	1740	1750	1740	1750						
Voie arrière maxi	mm	1840		1840							
Rayon de braquage minimum	mm	3550	3700	3550	3700						
Poids avec arceau de sécurité	kg	2160	2420	2160	2420						
TRANSMISSION		RELEVAGE HYDRAULIQUE									
Embrayage de boîte de vitesses	à commande mécanique	Relevage arrière		mécanique							
Boîte mécanique, 5 rapports synchronisés, 3 gammes	12 AV + 3 RM	Capacité maxi de relevage		kg 3000							
Vitesse maxi	km/h 30	Débit de la pompe		l/min. 33							
Blocage de différentiel arrière	commande mécanique	Distributeurs hydrauliques auxiliaires		voies 2/4							
Lubrification	circuit sous pression	Attelage 3-points (bras inférieurs et troisième point)		avec rotules fixes							
FREINS ET DIRECTION		Chandelle droite et stabilisateurs		mécanique							
Freins	sur les quatre roues	POSTE DE CONDUITE									
Frein de remorque	hydraulique	Leviers de vitesses		latéraux							
Direction hydrostatique	avec pompe indépendante	Protection		arceau de sécurité rabattable							
Angle de braquage	55°	Tableau de bord		analogique							
PONT AVANT		Siège conducteur		à suspension mécanique							
Engagement	à commande mécanique										
Blocage de différentiel avant	à commande mécanique										
P.D.F. ARRIÈRE											
Embrayage	à sec										
Régime	tr/min. 540 / 540 ECO										
Commande	mécanique indépendante										
BOÎTE 12 AV - VITESSE D'AVANCEMENT EN KM/H AVEC MOTEUR À 2280 TR/MIN AVEC PNEUS ARRIÈRES 16.9 R30											
1 L	2 L	3 L	4 L	1 M	2 M	3 M	4 M	1 V	2 V	3 V	4 V
0,83	1,28	2,12	2,97	2,92	4,48	7,44	10,46	9,43	14,45	24,00	33,72
BOÎTE 3 AR - VITESSE D'AVANCEMENT EN KM/H AVEC MOTEUR À 2280 TR/MIN AVEC PNEUS ARRIÈRES 16.9 R30											
1 L			1 M			1 V					
1,29			4,54			14,66					

Les caractéristiques ci-dessus se réfèrent au niveau d'équipement les plus complets disponibles. Pour une définition précise du produit, veuillez consulter votre concessionnaire régional et le tarif en vigueur.

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH se réserve le droit de procéder à tout moment et sans avis préalable à des modifications du design et de la conception technique ainsi que de la composition de l'équipement de série. Cod: 308.8145.2.4-3 - 05/10 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH
Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ Germany _ www.samedeutz-fahr.de

SAME DEUTZ-FAHR FRANCE S.A.S.
7, Rue Gaston de Parseval _ B.P. 30045 _ 60300 _ SENLIS _ France



EVOLVING AGRICULTURE.